


Труба сварная из дуплексной
стали 3/8" SCH 30 (17,15x1,85)
ASTM A928



S31803, S32101, S32202, S32506, S32760, S32950,
S39277, S32001 / 1.4162, S32003, S32707, S32808,
S32906 / 1.4477, S33207, S39274, S31200, S31260,
S32520, S31500, S32205 / 2205, S32304 / 2304,
S32550 / 255, S32750 / 2507, Gr. 329

Характеристика**Значение**

Вес 1 м (кг)

0,70

Длина, l (м)

По запросу

Марка стали

Duplex

Наружный диаметр, OD (мм)

17,15

Номинальный диаметр, DN

10

Номинальный размер, NPS (inch)

3/8"

Сортировка на сайте

20

Способ изготовления

Сварная

Стандарт

ASTM A928

Стандарт на размер

ASME B36.10M

Толщина стенки, WT (schedule)

SCH 30

Толщина стенки, WT (мм)

1,85

Трубы нержавеющие электросварные из дуплексных сталей предназначены для использования в сложных коррозионных условиях. Требования к качеству сталей, методам изготовления, тепловой обработке и условиям эксплуатации нержавеющих труб указаны в стандарте [ASTM A928](#).

Нержавеющие трубы, произведенные сварным способом, имеют прямой продольный шов или шов в виде спирали. Преимущество спиралешовных труб перед прямошовными в большей прочности и защищенности от продольного разрыва.

В качестве заготовки для электросварных дуплексных труб используют листовой прокат, который посредством гибки обретает форму трубы и впоследствии сваривается.

Электросварные нержавеющие трубы общего назначения обладают высокой прочностью и ударной вязкостью, хорошей пластичностью, повышенной устойчивостью к коррозии и окислению. Трубы из аустенитно-ферритных сталей используются в широком диапазоне температур, при больших нагрузках (статических и динамических), при воздействии вибраций. Также для нержавеющих сварных труб характерны: длительный срок службы, повышенные показатели герметичности, жаропрочность, жаростойкость, высокие механические свойства.

Применяются трубы A928 в среде с большой концентрацией агрессивных веществ. Наиболее часто они используются в системах общего назначения. Востребованы нержавеющие трубы в химической, нефтяной и газовой промышленностях; в авиационном, автомобильном, корабле- и судостроении; в пищевой отрасли, медицине и фармацевтике.

Используются сварные трубы в канализационных и тепловых системах, для формирования теплового трубопровода и гидравлических устройств.

Размеры электросварных нержавеющих труб соответствуют спецификации -. Типоразмеры труб из дуплексных сталей: вес - -кг/м, длина - -, толщина стенки - -мм, наружный диаметр - -мм, номинальный диаметр - -DN, номинальный размер - -NPS.

В компании ЕМК вы можете купить нержавеющие трубы ASTM A928 из сталей:

S32001 / 1.4162, S32205 / 2205, S32304 / 2304, S32707, S32750 / 2507 , S32760 , S32808 , Gr. 329 , S32906 / 1.4477 , S32950.

