



## Труба никелевая 1 1/2" SCH XXS (48,3x10,15) ASTM B407

Alloy 800 / N08800 / Incoloy 800, Alloy 800H / N08810 / Incoloy 800H, Alloy 800HT / N08811 / Incoloy 800HT

| Характеристика                 | Значение  |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг)                   | 9,66      |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 48,3      |
| Номинальный диаметр, DN        | 40        |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/2"    |
| Сортировка на сайте            | 500       |
| Способ изготовления            | Бесшовная |
| Стандарт                       | ASTM B407 |
| Толщина стенки, WT (schedule)  | SCH XXS   |
| Толщина стенки, WT (мм)        | 10,15     |

**Бесшовные никелевые трубы** - это круглый металлопрокат для прокладки трубопроводных линий, транспортирующих газо- и парообразные, жидкие, вязкие среды и т.д. Кроме того, никелевая труба небольшого диаметра может использоваться производства климатических установок, крупногабаритной техники, промышленного оборудования и пр.

Стандарт ASTM B407 устанавливает требования на размеры бесшовной трубы, материалы и методы производства, маркировку, эксплуатацию и другие технические условия поставок. Данная спецификация регламентирует клепаные и закаленные трубы и трубки из никеля, изготовленные бесшовным способом. По ASTM B407 изготавливают из сплавов никеля серии Alloy 800, 800H, 800HT, которые предназначены при повышенных рабочих температурах от +593<sup>0</sup>С (зависит от марки сплава).

Бесшовная технология производства трубы предполагает деформацию стальной заготовки без проведения сварочных работ. Благодаря свойствам сырья и отсутствия сварного шва в конструкции, никелевая труба характеризуется высокой герметичностью, прочностью, стойкостью к коррозии, температурным скачкам, высокому давлению и пр.

Использовать бесшовные трубы никель 800, 800Н, 800НТ можно в контакте с кислотами, щелочами, органическими соединениями, солями, питьевой водой и пр.

Применение никелевой бесшовной трубы - актуально для нефтегазовой, химической, медицинской, пищевой, атомной отрасли и пр.

Размеры бесшовной трубы сплав никеля Alloy 800, 800Н, 800НТ: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина стенки - -, вес трубы из никеля - - кг.

Регламентирует никелевые круглые трубы - стандарт -.

Нами поставляются бесшовные трубы из никелевого сплава 800, 800Н, 800НТ по стандартам ASTM напрямую от производителя заказчиком в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину и другие страны.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов