



## Труба никелевая 1/8" SCH 10S (10,29x1,24) ASTM B514

Alloy 800 / N08800 / Incoloy 800, Alloy 800H / N08810 / Incoloy 800H

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,28
Наружный диаметр, OD (мм)	10,3
Номинальный диаметр, DN	6
Номинальный размер, NPS (inch)	1/8"
Сортировка на сайте	10
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	ASTM B514
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 10S
Толщина стенки, WT (мм)	1,24

Труба никелевая сварная (nickel welded pipes) - SCH 10S Alloy 800, 800H – труба круглого сечения, изготовленная сварным способом из плоского проката никель-железо-хромового суперсплава Alloy 800 / Incoloy 800. От стальных аналогов трубу отличают более высокая прочность, стойкость к износу, повышенным температурам и агрессивным химическим веществам.

Геометрия сварного шва зависит от вида используемой заготовки: трубы, изготовленные из листов – прямошовные, из полосы – спиралешовные. Сварка осуществляется с присадочным материалом и без. Для упрочнения и повышения коррозионной стойкости швов трубы проходят холодную финишную обработку.

За счет высокого содержания в составе сплава никеля и хрома, а также добавления титана и алюминия pipes Incoloy 800 обладают стойкостью к воздействию водорода, сероводородных и хлорсодержащих сред, концентрированным растворам хлорида.

Никелевые трубы Alloy 800 используются для прокладки трубопроводов преимущественно в химической и атомной промышленности, а также в

электроэнергетике, углеводородной перерабатывающей, для производства теплообменников и оборудования для термообработки.

Требования к изделиям определяются стандартом ASTM B514.

Параметры трубы сварной Alloy 800, 800H номинального размера -: номинальный диаметр --, наружный диаметр -- мм, толщина стенки -- (-мм). Вес погонного 1 метра трубы составляет - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов