



Труба никелевая 1/8" SCH 80S (10,29x2,41) ASTM B167

Alloy 600 / N06600 / Inconel 600

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг) | 0,51 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 10,3 |
| Номинальный диаметр, DN | 6 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/8" |
| Сортировка на сайте | 50 |
| Способ изготовления | Бесшовная |
| Стандарт | ASTM B167 |
| Толщина стенки, WT (inch) | SCH 80S |
| Толщина стенки, WT (мм) | 2,41 |

Труба никелевая (nickel pipe) - SCH 10S ASTM B167 - бесшовная круглая труба из базового никель-хромового сплава Inconel Alloy 600, обладающего повышенной прочностью, коррозионной и температурной стойкостью.

Никелевые трубы Alloy 600 предназначены для использования преимущественно в химической и нефтехимической промышленности, но также применяются в ядерной энергетике, аэрокосмической промышленности, электротермии. Стойкость к окислению при повышенных температурах делает их востребованными при изготовлении теплообменников, оборудования для мусоросжигательных заводов, приспособлений для термообработки.

Бесшовная труба Alloy 600 изготавливается путем горячей прокатки или холодного волочения, подвергается отжигу и закалке. Изделия демонстрируют высокие физико-механические свойства, герметичность, стойкость к износу. Трубы не подвержены деформации и растрескиванию под давлением и воздействием динамических нагрузок, устойчивы к большинству агрессивных сред.

Требования к прокату регламентирует стандартная спецификация ASTM B167.

Труба Alloy 400 / Monel 400 номинального размера - имеет параметры: номинальный диаметр --, наружный диаметр -- мм, толщина стенки -- (- мм). Вес одного метра проката составляет - кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов