



Труба никелевая 6" SCH 10S (168,28x3,4) ASTM B730

Alloy 200 / N02200 / Nickel 200, Alloy 201 / N02201 / Nickel 201, Alloy 400 /
N04400 / Monel 400

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	15,66
Наружный диаметр, OD (мм)	168,3
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Сортировка на сайте	830
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	ASTM B730
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 10S
Толщина стенки, WT (мм)	3,4

Сварные трубы - - из никелевых сплавов по стандарту ASTM B730 применяются в агрессивных условиях. Элементы предназначены для эксплуатации в качестве частей оборудования, техники, машин, которые работают в контакте с агрессивными веществами и средами.

Трубы B730 выполняются при помощи автоматической сварки с добавлением присадочного металла или без из плоского проката. Трубки после сварки проходят холодную прокатку для повышения размерной точности и улучшения механической прочности и других характеристик. После холодной деформации изделия подвергаются термической обработке: отжигу или снятию напряжения. Прокатная окалина удаляется с поверхности.

Размеры сварных никелевых труб - (DN-): наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм (-), вес 1 м - - кг.

Никелевые трубки - обладают значительным уровнем антикоррозионной стойкости против множества умеренно и сильно агрессивных веществ. Также металлоизделия nickel alloy tubes отличаются хорошей прочностью при высоких и низких температурах. Трубный прокат - применяется в

химической, нефтегазовой, энергетической промышленности.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки сварные трубы - - по стандарту - из никелевых сплавов Alloy 200 / N02200 / Nickel 200, Alloy 201 / N02201 / Nickel 201, Alloy 400 / N04400 / Monel 400.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов