



Труба никелевая 8" SCH 160 (219,1x23,01) ASTM B407

Alloy 800 / N08800 / Incoloy 800, Alloy 800H / N08810 / Incoloy 800H, Alloy 800HT / N08811 / Incoloy 800HT

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг) | 112,55 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 219,1 |
| Номинальный диаметр, DN | 200 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 8" |
| Сортировка на сайте | 1170 |
| Способ изготовления | Бесшовная |
| Стандарт | ASTM B407 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 160 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 23,01 |

Бесшовные никелевые трубы - это круглый металлопрокат для прокладки трубопроводных линий, транспортирующих газо- и парообразные, жидкие, вязкие среды и т.д. Кроме того, никелевая труба небольшого диаметра может использоваться производства климатических установок, крупногабаритной техники, промышленного оборудования и пр.

Стандарт ASTM B407 устанавливает требования на размеры бесшовной трубы, материалы и методы производства, маркировку, эксплуатацию и другие технические условия поставок. Данная спецификация регламентирует клепаные и закаленные трубы и трубки из никеля, изготовленные бесшовным способом. По ASTM B407 изготавливают из сплавов никеля серии Alloy 800, 800H, 800HT, которые предназначены при повышенных рабочих температурах от +593⁰С (зависит от марки сплава).

Бесшовная технология производства трубы предполагает деформацию стальной заготовки без проведения сварочных работ. Благодаря свойствам сырья и отсутствия сварного шва в конструкции, никелевая труба характеризуется высокой герметичностью, прочностью, стойкостью к коррозии, температурным скачкам, высокому давлению и пр.

Использовать бесшовные трубы никель 800, 800Н, 800НТ можно в контакте с кислотами, щелочами, органическими соединениями, солями, питьевой водой и пр.

Применение никелевой бесшовной трубы - актуально для нефтегазовой, химической, медицинской, пищевой, атомной отрасли и пр.

Размеры бесшовной трубы сплав никеля Alloy 800, 800Н, 800НТ: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина стенки - -, вес трубы из никеля - - кг.

Регламентирует никелевые круглые трубы - стандарт -.

Нами поставляются бесшовные трубы из никелевого сплава 800, 800Н, 800НТ по стандартам ASTM напрямую от производителя заказчиком в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину и другие страны.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов