



Труба прямоугольная 127x76x13 EN 10219

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493,
S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512,
S355NH / 1.0539, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S275MH / 1.8843,
S275MLH / 1.8844, S355MH / 1.8845, S355MLH / 1.8846, S355NLH / 1.0549,
S420MH / 1.8847, S420MLH / 1.8848, S460MH / 1.8849, S460MLH / 1.8850

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	30,4
Высота, h (мм)	76
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см ²)	41,7
Постоянная инерции кручения, Lt (см ⁴)	311
Постоянная модуля кручения, Ct (см ³)	63,4
Радиус инерции, ix (см)	5,42
Радиус инерции, iy (см)	3,17
Сортировка на сайте	5260
Способ изготовления	Сварная холоднокатаная
Стандарт	EN 10219
Статический момент второй степени, Ix (см ⁴)	380
Статический момент второй степени, Iy (см ⁴)	130
Тип трубы	Прямоугольная
Толщина стенки, WT (мм)	13
Ширина, b (мм)	127
Эластический момент сопротивления, Wel x (см ³)	50,6
Эластический момент сопротивления, Wel y (см ³)	34,7

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов