emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz



Труба прямоугольная бесшовная 180x120x4 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355NHHO / 1.8814

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	17,9
Высота, h (мм)	120
Длина, l (м)	по запросу
Площадь сечения, A (см2)	22,87
Постоянная инерции кручения, Lt (см4)	1163
Постоянная модуля кручения, Ct (см3)	154,5
Радиус инерции, ix (см)	6,755
Радиус инерции, iy (см)	4,953
Сортировка на сайте	3450
Способ изготовления	Бесшовная горячекатаная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, Ix (см4)	1043
Статический момент второй степени, Iy (см4)	560,8
Тип трубы	Прямоугольная
Толщина стенки, WT (мм)	4
Ширина, b (мм)	180

Характристика	Значение
Эластический момент сопротивления, Wel x (см3)	115,9
Эластический момент сопротивления, Wel y (см3)	93,47

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с прямоугольным сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Прямоугольная бесшовная труба с площадью сечения - см^2 применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной прямоугольной трубы: толщина стенки - - мм, высота - - мм, вес прямоугольной трубы - - кг.

Регламентируется стальная труба прямоугольного сечения стандартом EN 10210.

Нами поставляется стальная прямоугольная бесшовная труба из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NH / 1.0539, S355NLH / 1.0549, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.

Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов