



## Труба прямоугольная бесшовная 230x100x10 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493,  
S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512,  
S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953,  
S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549

| Характеристика                                              | Значение                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Вес 1 м (кг)                                                | 48,3                       |
| Высота, h (мм)                                              | 100                        |
| Длина, l (м)                                                | По запросу                 |
| Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )                       | 61,5                       |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см <sup>4</sup> )          | 2 602                      |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см <sup>3</sup> )           | 344                        |
| Радиус инерции, ix (см)                                     | 4,04                       |
| Радиус инерции, iy (см)                                     | 7,95                       |
| Сортировка на сайте                                         | 4640                       |
| Способ изготовления                                         | Бесшовная<br>горячекатаная |
| Стандарт                                                    | EN 10210                   |
| Статический момент второй степени, Ix (см <sup>4</sup> )    | 1 003                      |
| Статический момент второй степени, Iy (см <sup>4</sup> )    | 3 887                      |
| Тип трубы                                                   | Прямоугольная              |
| Толщина стенки, WT (мм)                                     | 10                         |
| Ширина, b (мм)                                              | 230                        |
| Эластический момент сопротивления, Wel x (см <sup>3</sup> ) | 201                        |

| Характеристика                                                      | Значение |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Эластический момент сопротивления, $W_{el y}$<br>(см <sup>3</sup> ) | 338      |

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов