



Труба прямоугольная бесшовная 250x150x20 EN 10225-3

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	110
Высота, h (мм)	150
Длина, l (м)	По запросу
Номинальная длина тонны (м)	9,12
Пластический момент сопротивления, W_{pl} x (см ³)	736
Пластический момент сопротивления, W_{pl} y (см ³)	1070
Площадь наружной поверхности на метр длины, A_s (м ² /м)	0,748
Площадь сечения, A (см ²)	140
Постоянная инерции кручения, I_t (см ⁴)	10 370
Постоянная модуля кручения, C_t (см ³)	971
Радиус инерции, i_x (см)	5,63
Радиус инерции, i_y (см)	8,59
Сортировка на сайте	1100
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	EN 10225-3
Статический момент второй степени, I_x (см ⁴)	4 430
Статический момент второй степени, I_y (см ⁴)	10 310

Характеристика	Значение
Тип трубы	Прямоугольная для морских сооружений
Толщина стенки, WT (мм)	20
Ширина, b (мм)	250
Эластический момент сопротивления, Wel x (см ³)	590
Эластический момент сопротивления, Wel y (см ³)	824

Прямоугольные бесшовные трубы -х-х- мм - это вид металлопроката с характерным прямоугольным поперечным сечением и отсутствием сварных швов или участков. Благодаря этим характеристикам, данный вид трубного проката характеризуется высокой прочностью и однородностью структуры. Прямоугольные бесшовные трубы EN 10225-3 активно используются в строительстве морских объектов, таких как нефтяные и газовые платформы, причалы, волноломы, а также в составе конструкций мостов и других морских сооружений. Их форма обеспечивает дополнительную жесткость и прочность, что особенно важно для сооружений, подверженных интенсивным нагрузкам и воздействию морской среды.

Прямоугольные бесшовные горячекатаные трубы -х-х- мм изготавливаются путем разогрева металла до повышенной температуры, обеспечивающей податливость материала деформации и высокую пластичность. Далее горячее сырье деформируется подвижными валками, которые постепенно формируют прямоугольное сечение. Главное преимущество данного метода – это возможность получить трубы без швов и с однородной микроструктурой. Бесшовные трубы отличаются от сварных аналогов максимальными показателями герметичности, что исключает вероятность утечки рабочей среды. Основное отличие бесшовной прямоугольной трубы для морской отрасли от аналогов общего назначения в том, что материалы изготовления устойчивы к коррозии в соленой воде, кавитации. Также горячекатаные прямоугольные трубы -х-х- мм для морских условий имеют высокую прочность, твердость, стойкость к износу и стиранию, стабильность первоначальных свойств при экстремальных нагрузках.

Размеры прямоугольных горячекатаных труб для морской отрасли: высота - - мм, толщина стенки - - мм, ширина - - мм, вес - - кг.

Регламентирует производство, поставки и эксплуатацию бесшовных труб -х-х- мм стандарт -.

Купить трубы прямоугольные бесшовные горячекатаные для стационарных морских сооружений с быстрой доставкой из Европы можно в нашей компании. Заказать бесшовные профильные трубы -х-х- мм для морской промышленности можно через любую удобную форму заявки на сайте или по телефону.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов