



## Труба прямоугольная бесшовная 90x70x4 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138,  
S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547,  
S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539,  
S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953,  
S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355NHHO /  
1.8814

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	9,55
Высота, h (мм)	70
Длина, l (м)	по запросу
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	12,16
Постоянная инерции кручения, Lt (см <sup>4</sup> )	173,3
Постоянная модуля кручения, Ct (см <sup>3</sup> )	41,15
Радиус инерции, ix (см)	3,392
Радиус инерции, iy (см)	2,781
Сортировка на сайте	1030
Способ изготовления	Бесшовная горячекатаная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, Ix (см <sup>4</sup> )	139,9
Статический момент второй степени, Iy (см <sup>4</sup> )	94,04
Тип трубы	Прямоугольная
Толщина стенки, WT (мм)	4
Ширина, b (мм)	90

Характеристика	Значение
Эластический момент сопротивления, $W_{el x}$ (см <sup>3</sup> )	31,09
Эластический момент сопротивления, $W_{el y}$ (см <sup>3</sup> )	26,87

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с прямоугольным сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Прямоугольная бесшовная труба с площадью сечения - см<sup>2</sup> применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной прямоугольной трубы: толщина стенки - - мм, высота - - мм, вес прямоугольной трубы - - кг.

Регламентируется стальная труба прямоугольного сечения стандартом EN 10210.

**Нами поставляется стальная прямоугольная бесшовная труба из сталей:**

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NH / 1.0539, S355NLH / 1.0549, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов