



Труба прямоугольная сварная 300x200x17,5 EN 10210-3

S275MH / 1.8843, S275MLH / 1.8844, S355MH / 1.8845, S355MLH / 1.8846,
S420MH / 1.8847, S420MLH / 1.8848, S460MH / 1.8849, S460MLH / 1.8850,
S700MLH / 1.8633, S500MH / 1.8601, S500MLH / 1.8602, S550MH / 1.8610,
S550MLH / 1.8611, S600MH / 1.8613, S600MLH / 1.8614, S650MH / 1.8615,
S650MLH / 1.8617, S700MH / 1.8632, S460QH / 1.8608, S460QLH / 1.8606,
S460QL1H / 1.8616, S500QH / 1.8603, S500QLH / 1.8605, S500QL1H / 1.8607,
S550QH / 1.8604, S550QLH / 1.8626, S550QL1H / 1.8686, S620QH / 1.8620,
S620QLH / 1.8622, S620QL1H / 1.8684, S690QH / 1.8631, S690QLH / 1.8628,
S690QL1H / 1.8688, S770QH / 1.8635, S770QLH / 1.8636, S770QL1H / 1.8689,
S890QH / 1.8637, S890QLH / 1.8638, S890QL1H / 1.8690, S960QH / 1.8639,
S960QLH / 1.8640, S960QL1H / 1.8691

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	125
Высота, h (мм)	200
Длина, l (м)	По запросу
Номинальная длина тонны (м)	7,99
Пластический момент сопротивления, Wpl x (см ³)	1 160
Пластический момент сопротивления, Wpl y (см ³)	1 550
Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м ² /м)	0,955
Площадь сечения, A (см ²)	159
Постоянная инерции кручения, Lt (см ⁴)	20 680
Постоянная модуля кручения, Ct (см ³)	1 570
Радиус инерции, ix (см)	7,81
Радиус инерции, iy (см)	10,8
Сортировка на сайте	1380



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов