



## Труба прямоугольная сварная

### 30x15x2 EN 10305-5

E235 / 1.0308, E355 / 1.0580, E155 / 1.0033, E190 /  
1.0031, E195 / 1.0034, E220 / 1.0215, E260 / 1.0220,  
E275 / 1.0225, E320 / 1.0237, E370 / 1.0261, E420 /  
1.0575

| Характеристика                                 | Значение              |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Вес 1 м (кг)                                   | 1,28                  |
| Высота, h (мм)                                 | 15                    |
| Длина, l (м)                                   | По запросу            |
| Предельное отклонение по ширине и высоте, (мм) | ±0,25                 |
| Сортировка на сайте                            | 200                   |
| Способ изготовления                            | Сварная калиброванная |
| Стандарт                                       | EN 10305-5            |
| Тип трубы                                      | Прямоугольная         |
| Толщина стенки, WT (мм)                        | 2                     |
| Ширина, b (мм)                                 | 30                    |

**Прямоугольные прецизионные сварные холоднокалиброванные трубы -х-х-** – это тип профильной трубы с прямоугольным сечением, которые характеризуются высокой точностью размеров и улучшенной поверхностной отделки.

Особенность прямоугольных прецизионных труб -х-х- заключается в их производственном процессе, который состоит из высокочастотной сварки плоских заготовок и из холодной калибровки, которая позволяет достичь максимально точной геометрии. Также калибровка повышает прочностные характеристики труб за счет упрочнения материала. При необходимости трубы могут подвергаться термической обработке для достижения требуемых механических свойств. После изготовления прямоугольная прецизионная труба подвергается тщательному контролю размеров, свойств материала и качества сварного шва.

Стандарт EN 10305-5 охватывает технические условия поставки для прецизионных сварных холодноформованных стальных прямоугольных труб, предназначенных для механических и общих инженерных целей. Евронорма устанавливает требования на размеры прямоугольной прецизионной трубы, толщину стенок, технические характеристики.

**Применение холоднокалиброванных прецизионных труб -х-х-прямоугольного сечения достаточно обширно. Так, трубы используют в:**

- машиностроении и автомобильной отрасли;
- строительстве, архитектуре;
- металлургии, энергетике, станкостроении;
- производстве станков, приборов, техники;
- мебельном производстве и пр.

Размеры сварных прецизионных труб EN 10305-5: толщина стенки - - мм, высота - - мм, ширина - от - мм, вес трубы - - кг.

Купить трубы прямоугольные прецизионные сварные холоднокалиброванные -х-х- в нашей компании, оформив заявку на сайте или позвонив по телефону. Стоимость прецизионной прямоугольной трубы EN можно запросить письмом на почту или в чате с консультантами.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов