



Труба прямоугольная сварная

350x250x6,3 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138,
S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547,
S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539,
S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953,
S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	57,8
Высота, h (мм)	250
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см ²)	73,6
Постоянная инерции кручения, Lt (см ⁴)	15210
Постоянная модуля кручения, Ct (см ³)	1010
Радиус инерции, ix (см)	13,4
Радиус инерции, iy (см)	10,4
Сортировка на сайте	6490
Способ изготовления	Сварная горячекатаная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, Ix (см ⁴)	13200
Статический момент второй степени, Iy (см ⁴)	7890
Тип трубы	Прямоугольная
Толщина стенки, WT (мм)	6,3
Ширина, b (мм)	350
Эластический момент сопротивления, Wel x (см ³)	754

