



Труба прямоугольная сварная 450x250x17,5 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493,
S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512,
S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953,
S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	180
Высота, h (мм)	250
Длина, l (м)	По запросу
Площадь сечения, A (см ²)	229
Постоянная инерции кручения, Lt (см ⁴)	54 549
Постоянная модуля кручения, Ct (см ³)	3 163
Радиус инерции, ix (см)	10,2
Радиус инерции, iy (см)	16,2
Сортировка на сайте	7160
Способ изготовления	Сварная горячекатаная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, Ix (см ⁴)	23 665
Статический момент второй степени, Iy (см ⁴)	60 035
Тип трубы	Прямоугольная
Толщина стенки, WT (мм)	17,5
Ширина, b (мм)	450
Эластический момент сопротивления, Wel x (см ³)	1 893
Эластический момент сопротивления, Wel y (см ³)	2 668

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов