



Труба квадратная 120x120x2 ASTM A554

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 / 316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4462 / 2205, 1.4410 / 2507

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	7,555
Высота, h (мм)	120
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	1150
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	ASTM A554
Тип трубы	Квадратная
Толщина стенки, WT (мм)	2
Ширина, b (мм)	120

Квадратные нержавеющие трубы -х-х- – это нетипичный металлопрокат квадратного сечения, который характеризуется повышенной жесткостью и прочностью, которые обеспечивают 4 ребра. Применяют нержавеющие сварные трубы с квадратным сечением в гражданском и промышленном строительстве, архитектуре, декоре и т.д.

Сварные квадратные трубы -х-х- по стандарту ASTM A554 изготавливают из нержавеющей стали с высокими показателями прочности и коррозионной стойкости. Заготовкой для производства квадратной трубы служит нержавеющий листовой металлопрокат. Основная технология изготовления квадратных труб A554 – автоматическая сварка без присадочного материала. Дополнительная отделка поверхности квадратной трубы может производиться шлифовкой или полировкой.

Главное преимущество нержавеющих сварных квадратных труб -х-х- – отличный внешний вид вкупе с высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому квадратные трубы активно используют в производстве промышленного и бытового оборудования, декоративных элементов, металлоконструкций, для которых важен внешний вид без дополнительной обработки.

Размеры квадратных сварных труб из нержавейки: ширина – - мм, высота – - мм, толщина стенки – - мм, вес 1 м квадратной трубы – - кг.

Регламентирует нержавеющие квадратные сварные трубы стандарт -.

Нами поставляются трубы квадратные сварные механические из нержавеющей сталей:

1.4301 - 304, 1.4307 - 304L, 1.4404 - 316L, 1.4571 - 316Ti, 1.4541 - 321, 1.4462 - 2205, 1.4410 - 2507 и пр.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов