



## Подшипник SKF 319436 DA-2LS

SKF

| Характеристика             | Значение                                 |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 9,8                                      |
| Вид подшипника             | Цилиндрический роликоподшипник           |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 180                                      |
| Конструкция                | Двухрядный бессепараторный с уплотнением |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 240                                      |
| Обозначение                | 319436 DA-2LS                            |
| Сортировка на сайте        | 300                                      |
| Ширина, b (мм)             | 80                                       |

**Цилиндрический роликоподшипник SKF двухрядный бессепараторный с с максимальным количеством роликов и с уплотнением (cylindrical roller bearing double row with maximum number of rollers and sealed)** – подшипник с высокой грузоподъемностью, рассчитанный на высокие радиальные нагрузки. Он включает два ряда цилиндрических роликов без сепаратора, за счет чего имеет максимальную грузоподъемность и улучшенное распределение нагрузки между роликами.

Максимальное количество роликов в этих подшипниках увеличивает несущую способность и повышает жесткость подшипникового узла. Это приводит к улучшению общей производительности и снижению трения, что приводит к снижению рабочих температур и повышению эксплуатационной надежности.

Герметичная конструкция этих подшипников обеспечивает дополнительную защиту от загрязнения и помогает удерживать смазку, обеспечивая оптимальную производительность и увеличенный срок службы подшипников. Уплотнения обычно изготавливаются из резины или синтетических материалов и эффективно предотвращают попадание грязи, пыли и других частиц в подшипник.

Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники skf подходят для применений с высокими радиальными нагрузками и

ограниченным пространством. Подшипники данного типа используются в горнодобывающей промышленности, строительстве и производстве стали, где техника и оборудование работают в тяжелых условиях.

В компании ЕМК вы можете купить оригинальные цилиндрические двухрядные роликоподшипники SKF с максимальным количеством роликов и уплотнением.

Размер подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов