



## Подшипник SKF NNCF 4916 CV

SKF

| Характеристика             | Значение                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,87                           |
| Вид подшипника             | Цилиндрический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 80                             |
| Конструкция                | Двухрядный бессепараторный     |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 110                            |
| Обозначение                | NNCF 4916 CV                   |
| Сортировка на сайте        | 190                            |
| Ширина, b (мм)             | 30                             |

**Роликовые цилиндрические двухрядные подшипники** — ??? ??? ???????  
??????????, ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????? ??????????  
????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????????????????, ?????????? ? ?????????? ??????????????

Роликовые цилиндрические двухрядные подшипники бессепараторные - представляют собой два ряда роликов цилиндрической формы без разделяющего сепаратора, благодаря чему обеспечивается более эффективное восприятие и распределение нагрузок. Наличие максимального количества роликов обеспечивает более высокую жесткость и лучший КПД, а также снижает уровень трения, что благоприятно сказывается на сроке эксплуатации устройства.

Двухрядные роликовые бессепараторные подшипники с максимальным количеством роликов - это разработка шведской компанией SKF. Выпускаемая под данным брендом продукция известна своими высокими эксплуатационными свойствам: прочность, устойчивость к износу, трению, высоким ударным и вибрационным нагрузкам, длительный срок использования.

Бессепараторные двухрядные подшипники - рекомендованы для применения в производстве тяжелой техники, крупногабаритного технологического оборудования, металлургических станков и пр.

Производство и эксплуатация двухрядных бесепараторных цилиндрических роликоподшипников осуществляется в соответствии со стандартами ISO.

Стандартные размеры роликовых цилиндрических бесепараторных подшипников: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.

Купить подшипники роликовые цилиндрические двухрядные бесепартаторные - с максимальным количеством роликов SKF с быстрой доставкой напрямую от производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов