



## Подшипник SKF NU 311 ECP

SKF

| Характеристика             | Значение                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 1,45                           |
| Вид подшипника             | Цилиндрический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 55                             |
| Конструкция                | Однорядный                     |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 120                            |
| Обозначение                | NU 311 ECP                     |
| Сортировка на сайте        | 3040                           |
| Ширина, b (мм)             | 29                             |

**Однорядный цилиндрический роликоподшипник SKF (single row cylindrical roller bearing)** – подшипник качения, который состоит из внутреннего кольца, наружного кольца, цилиндрических роликов и сепаратора. Цилиндрическая форма обеспечивают большую площадь контакта между телами и дорожками качения, что позволяет им выдерживать большие нагрузки и работать на высоких скоростях. Подшипники рассчитаны на высокие радиальные нагрузки и умеренные осевые нагрузки в одном направлении.

Одной из ключевых особенностей однорядных цилиндрических роликоподшипников SKF является их способность выдерживать высокие радиальные нагрузки. Ролики находятся в непосредственном контакте с дорожками качения, равномерно распределяя нагрузку и уменьшая трение. Это приводит к повышению эффективности и увеличению срока службы подшипников.

Однорядные цилиндрические роликовые подшипники skf доступны в исполнениях: с цилиндрическим отверстием, с коническим отверстием и плавающий (смещаемый в осевом направлении благодаря безбортовому внутреннему кольцу).

Подшипники роликовые цилиндрические однорядные SKF используются в промышленном оборудовании, автомобильной технике и системах передачи

энергии. Это надежные высококачественные подшипники, рассчитанные на высокие радиальные нагрузки и обеспечивающие длительный срок службы.

В компании ЕМК вы можете купить оригинальные цилиндрические роликоподшипники SKF с доставкой по СНГ.

Размер подшипника: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов