



## Подшипник Timken A-5222-WS

| Характеристика             | Значение                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 9,2                            |
| Вид подшипника             | Цилиндрический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 110                            |
| Конструкция                | WS                             |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 200                            |
| Обозначение                | A-5222-WS                      |
| Серия                      | 5200 - однорядный              |
| Сортировка на сайте        | 20                             |
| Ширина, b (мм)             | 69,85                          |

**Цилиндрические роликовые подшипники - Timken** – это механизмы, разработанные американским производителем специально для эксплуатации в сложных промышленных механизмах.

Конструкция роликовых цилиндрических однорядных подшипников считается стандартной для данного типа устройств. Состоит цилиндрический роликоподшипник из внутреннего и наружного кольца, сепаратора и тел качения, расположенных в один ряд. Отличительная черта цилиндрических роликоподшипников - – тела качения в виде цилиндра. Благодаря этому подшипники цилиндрические однорядные могут работать на высокие радиальные нагрузки и осевые нагрузки, действующие в одном или обоих направлениях. Стоит отметить, что при одинаковом диаметре ролика, увеличение длины приводит к повышению грузоподъемности. Кроме того, в отличие от шарика ролик в виде цилиндра имеет большую контактную площадь, что позволяет ему выдерживать более высокие нагрузки за счет большей жесткости. Разборная конструкция упрощает монтаж устройства.

Роликовые цилиндрические однорядные подшипники - характеризуются эффективной работой при высоких скоростях, они устойчивы к различным типам повреждений, а также достаточно просты в установке.

Используют роликовые однорядные подшипники с цилиндрическими телами качения в машиностроении, тяжелой промышленности, теплоэнергетике, станкостроении и пр.

Стандартные размеры однорядных роликоподшипников Timken: внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм, вес подшипника - - кг.

Производство и эксплуатацию роликовых цилиндрических подшипников серия 5200 - регламентируют стандарты ISO.

Купить подшипники роликовые цилиндрические однорядные серия 5200 напрямую от производителя Timken можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов