



## Подшипник Timken NNU49/630MAW33

Timken

| Характеристика             | Значение                       |
|----------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 365                            |
| Вид подшипника             | Цилиндрический роликоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 630                            |
| Конструкция                | Стандартный                    |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 850                            |
| Обозначение                | NNU49/630MAW33                 |
| Серия                      | NNU -двухрядный                |
| Сортировка на сайте        | 500                            |
| Ширина, b (мм)             | 218                            |

**Double row cylindrical roller bearings NNU (NN)** – двухрядные, или сдвоенные, цилиндрические подшипники американского бренда Timken для восприятия повышенных радиальных нагрузок. Размеры и диаметр подшипников под роликами (тип NNU) и над роликами (тип NN) соответствуют стандартам ISO, что позволяет заменять кольца соответствующими компонентами от других производителей.

Имеет два параллельных ряда цилиндрических роликов, удерживаемых латунным сепаратором на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить контакт и обеспечить равномерное распределение нагрузки. Конфигурация роликов обеспечивает высокую допустимую радиальную нагрузку, а поскольку ролики имеют линейный контакт с дорожкой качения, они могут выдерживать большие радиальные нагрузки и высокие скорости.

В отличие от однорядных цилиндрических роликоподшипников, двухрядные подшипники могут лучше справляться с нагрузкой в обоих направлениях благодаря большому количеству роликов, разделяющих нагрузку. Это делает их особенно подходящими для применений, где требуется высокая жесткость и где вал подвергается большим нагрузкам в обоих направлениях.

Двухрядный цилиндрический подшипник Тимкен поставляется в собранном виде, доступен в тех же размерных диапазонах, что и однорядные подшипники.

Двухрядные цилиндрические роликоподшипники NNU (NN) Timken применяются в автомобилестроении, оборудовании для сталелитейной и обрабатывающей промышленности, в прокатных станах, шпинделях станков и коробках передач. Они также используются в приложениях, где присутствуют высокие уровни вибрации и ударных нагрузок, поскольку двойной ряд роликов обеспечивает повышенную производительность и стабильность.

В компании ЕМК вы можете купить оригинальные цилиндрические роликоподшипники Тимкен NNU (NN) с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов