



## Подшипник Timken NU1030MA

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,9
Вид подшипника	Цилиндрический роликоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	150
Конструкция	Стандартный
Наружный диаметр, D (мм)	225
Обозначение	NU1030MA
Серия	NU - однорядный
Сортировка на сайте	760
Ширина, b (мм)	35

**Однорядные цилиндрические роликоподшипники серии Timken** - представляют собой комбинацию специально разработанного дизайна и высокого качества материалов для широкого спектра применения. Изделия Timken roller bearings представлены размерным рядом с диаметрами внутреннего кольца от 65 до 150 мм. Тела качения расположены в один ряд.

Роликовые подшипники - рассчитаны на более высокие радиальные нагрузки, чем шарикоподшипники. При воздействии осевых усилий устройства не выходят из строя и продолжают функционировать. Тела качения в форме цилиндров имеют гладкую хорошо обработанную поверхность, что обеспечивает беспрепятственное скольжение по дорожкам и снижают температуру.

**Размеры однорядных роликовых подшипников Timken series** -: вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

Цилиндрические подшипники Timken NU,N,NJ,NF,NUP нашли применение во многих отраслях промышленности. Их задействуют для организации узлов вращения в компрессорах, насосах, моторах, центрифугах и другом оборудовании.

*В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать для покупки цилиндрические роликовые подшипники - от производителя Timken с доставкой до вашего объекта.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов