



## J-образный болт (хомут) DN40 (44,5-48,3мм) DIN 3570 B

St37 (S235JR) / 1.0038 HDG, 15Mo3 (16Mo3) / 1.5414, 13CrMo4-4 (13CrMo4-5) / 1.7335

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,097
Высота хомута, h (мм)	92
Высота хомута, h2 (мм)	40
Диаметр стержня, d2 (мм)	10
Длина резьбы, b (мм)	50
Для труб с наружным диаметром, OD (мм)	44,5-48,3
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный размер, d	M10
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Размер, a (мм)	52
Сортировка на сайте	40
Стандарт	DIN 3570
Тип крепежа	J-болт (хомут)
Форма хомута	B
Ширина хомута, e (мм)	62

**Болт-скоба - мм или U-образный хомут - мм** – это крепежное изделие, которое используют для фиксации трубы к горизонтальной или вертикальной поверхности. Также U-образный хомут используется для крепления фасонного или сортового металлопроката с круглым поперечным сечением.

Конструкционно U-хомут представляет собой гнутую в виде U шпильку с резьбовыми концами. Используют болт-скобу в комплекте с гайками,

болтами и специальными планками.

Болт-скоба форма В по стандарту DIN 3570 имеет один конец с метрической резьбой, монтаж осуществляется с помощью гайки посредством закручивания.

Изготавливается U-скоба - мм штамповкой, а для повышения срока эксплуатации на изделие наносят защитное покрытие, чаще гальваническая оцинковка. Благодаря этому болт-скоба характеризуется прочностью, стойкостью к износу, коррозии, окислению, высоким нагрузкам. Кроме того, U-хомут - мм устойчив к морской воде, повышенной влажности, перепадам температур, что позволяет использовать крепеж в сложных климатических условиях.

Применение болт-скобы - мм актуально при прокладке трубопроводов нефтегазовой, химической отрасли, а также в строительстве, теплоэнергетике, судостроении и пр.

Размеры стального U-образного хомута: высота хомута - #VYSOTA\_KHOMUTA\_H1\_MM\_S# мм, ширина хомута -- мм, номинальный диаметр - -, длина резьбы - - мм, вес болт-скобы - - кг.

Регламентирует болт-скобы формы В стандарт -.

**Нами поставляется болт-скоба или U-образный хомут формы В из сталей:**

St37 (S235JR) - 1.0038 HDG, 15Mo3 (16Mo3) - 1.5414, 13CrMo4-4 (13CrMo4-5) - 1.7335.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов