



U-болт DN350 BS 3974 Grip type

A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H, A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,38
Высота хомута, h (мм)	440
Длина резьбы, b (мм)	65
Для труб с наружным диаметром, OD (мм)	355,6
Номинальный диаметр, DN	350
Номинальный размер, d	M24
Размер, a (мм)	361
Сортировка на сайте	170
Стандарт	BS 3974
Тип крепежа	U-болт (хомут)
Толщина пластины, s (мм)	22
Форма хомута	Grip - неподвижная
Ширина хомута, e (мм)	385

U-болт - Grip type (clamp) - метиз для захвата, фиксации и подвески круглой трубы.

Элемент имеет вид хомута - изогнутого на 180 градусов металлического стержня с резьбой на обоих концах, с которым в комплекте идет стальная пластина с двумя отверстиями и шестигранные гайки.

Труба обхватывается хомутом, на его концы навинчиваются гайки и надевается пластина, после чего зажим прикручивается к горизонтальной или вертикальной несущей поверхности. U-болт удерживает трубу, снижает вибрацию между трубопроводом и подвеской, работает как направляющая.

Эксплуатационные свойства зажима: прочность, стойкость к динамическим нагрузкам, температурным перепадам, простота и высокая скорость сборки/разборки, возможность многократного применения.

U bolt Grip type используется при укладке инженерных коммуникаций в горизонтальной и вертикальной плоскости внутри помещений и на открытом пространстве.

Требования к крепежу определены в стандарте BS 3974.

Размеры U-болта -: номинальный диаметр - -, внутренний размер - #VNUTRENNIY_RAZMER_KHOMUTA_A_MM_S# мм, высота хомута - - мм, ширина хомута - - мм, толщина пластины - - мм. Вес болта - - кг.

Мы поставляем U-болты Grip type, выполненные из сталей:

A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7, A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов