



## U-Болт футерованный F801-034 Comlin Grip-type

SAE 1018 / FR80, SAE 1018 / HTFR65

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,107
Высота хомута до центра трубы, h1 (мм)	65
Длина резьбы, b (мм)	60
Номер	801-034
Номинальный размер, d	M6
Размер, a (мм)	34
Расстояние от гайки до пластины, g (мм)	28
Сортировка на сайте	30
Стандарт	Comlin
Тип крепежа	U-болт футерованный
Толщина пластины, s (мм)	10
Ширина пластины, c (мм)	20
Ширина хомута, e (мм)	50

Футерованный U-болт - Comlin Grip-type - это приспособление для фиксации труб и других элементов трубопроводной системы. Хомут серии 801 предназначен для нержавеющей и оцинкованных труб.

Конструктивно изделие lined U-bolt - состоит из двух частей: изогнутого в форме буквы U хомута и пластины. Данные детали являются футерованными, т.е. покрыты специальным огнезащитным слоем черного или серого цвета (цветом маркируется материал покрытия). Монтаж осуществляется при помощи гаек.

Футерованные U болты отличаются высокими защитными свойствами. Крепеж для труб данного вида обладает износоустойчивостью, стойкостью к воздействию атмосферной коррозии, ультрафиолета. Отличается механической прочностью, жаростойкостью.

Размеры болта футерованного - -: длина резьбы - - мм, ширина - - мм, высота до центра трубы - #VYSOTA\_KHOMUTA\_DO\_TSENTA\_TRUBY\_H\_MM\_S# мм. Параметры пластины: ширина - - мм, толщина - - мм, расстояние от гайки до пластины - - мм.

Хомут для труб Comlin снижает шумы и вибрации фиксируемой трубы, предотвращает гальваническую коррозию между креплением и трубой, уменьшает степень износа контактирующих материалов.

**В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки футерованный U-болт - - Grip-type** из стали марок SAE 1018 / FR80, SAE 1018 / HTFR65.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов