



U-Болт футерованный F901-027 Comlin Non Grip type

SAE 1018 / FR80LF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,085
Высота хомута до центра трубы, h1 (мм)	65
Длина резьбы, b (мм)	64
Номер	901-027
Номинальный размер, d	M6
Размер, a (мм)	27
Расстояние от гайки до пластины, g (мм)	32
Сортировка на сайте	20
Стандарт	Comlin
Тип крепежа	U-болт футерованный
Толщина пластины, s (мм)	8
Ширина пластины, c (мм)	20
Ширина хомута, e (мм)	43

U-Болт футерованный F901-021 Comlin Non-Grip type – крепежный элемент U-образной формы, выполняющий роль хомута для подвески и фиксации круглых труб, транспортирующих жидкие среды и газы.

Приспособление включает монтажную скобу с резьбой на обоих концах, пластину и шестигранные гайки для монтажа. Болт имеет футеровочный слой из эластомерного материала Comlin, обеспечивающий защиту поверхности от термических, химических, механических воздействий и износа. Эластомер Comlin способствует устранению шума и вибрации трубы при движении рабочей среды по трубопроводу, предупреждает появление гальванической коррозии между скобой и трубой, защищает тонкостенные трубопроводы от раздавливания.

U-bolt используется для крепления в горизонтальном и вертикальном положении труб, а также кабельных линий и вентиляционных систем, эксплуатируемых в широком диапазоне температур как в помещении, так и на открытом воздухе.

Размерные параметры U-болтов F901-021 Comlin Non-Grip type: размер --, номинальный размер --, высота до центра трубы - #VYSOTA_KHOMUTA_DO_TSENTA_TRUBY_H_MM_S# мм, ширина хомута -- мм, ширина пластины -- мм, толщина пластины -- мм, расстояние от гайки до пластины -- мм, длина резьбы -- мм. Вес болта указанных размеров составляет - кг.

EMK поставляет футерованные U-болты Comlin Non-Grip type, выполненные из стали марки SAE 1018 / FR80LF.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов