



## U-Болт футерованный F901-043 Comlin Non Grip type

SAE 1018 / FR80LF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,135
Высота хомута до центра трубы, h1 (мм)	70
Длина резьбы, b (мм)	69
Номер	901-043
Номинальный размер, d	M10
Размер, a (мм)	43
Расстояние от гайки до пластины, g (мм)	19
Сортировка на сайте	40
Стандарт	Comlin
Тип крепежа	U-болт футерованный
Толщина пластины, s (мм)	10
Ширина пластины, c (мм)	25
Ширина хомута, e (мм)	69

U-Болт футерованный F901-021 Comlin Non-Grip type – крепежный элемент U-образной формы, выполняющий роль хомута для подвески и фиксации круглых труб, транспортирующих жидкие среды и газы.

Приспособление включает монтажную скобу с резьбой на обоих концах, пластину и шестигранные гайки для монтажа. Болт имеет футеровочный слой из эластомерного материала Comlin, обеспечивающий защиту поверхности от термических, химических, механических воздействий и износа. Эластомер Comlin способствует устранению шума и вибрации трубы при движении рабочей среды по трубопроводу, предупреждает появление гальванической коррозии между скобой и трубой, защищает тонкостенные трубопроводы от раздавливания.

U-bolt используется для крепления в горизонтальном и вертикальном положении труб, а также кабельных линий и вентиляционных систем, эксплуатируемых в широком диапазоне температур как в помещении, так и на открытом воздухе.

Размерные параметры U-болтов F901-021 Comlin Non-Grip type: размер --, номинальный размер --, высота до центра трубы - #VYSOTA\_KHOMUTA\_DO\_TSENTA\_TRUBY\_H\_MM\_S# мм, ширина хомута -- мм, ширина пластины -- мм, толщина пластины -- мм, расстояние от гайки до пластины -- мм, длина резьбы -- мм. Вес болта указанных размеров составляет - кг.

**EMK поставляет футерованные U-болты Comlin Non-Grip type, выполненные из стали марки SAE 1018 / FR80LF.**



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов