



U-образный болт (хомут) нержавеющей DN32 (38-42,4мм) DIN 3570 A

X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4,
X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,12
Высота хомута, h (мм)	86
Диаметр стержня, d2 (мм)	10
Длина резьбы, b (мм)	50
Для труб с наружным диаметром, OD (мм)	38-42,4
Материал	Нержавеющий
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, d	M10
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Размер, a (мм)	46
Сортировка на сайте	30
Стандарт	DIN 3570
Тип крепежа	U-болт (хомут)
Форма хомута	A
Ширина хомута, e (мм)	56

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших

клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов