



Уголок неравнополочный

120x80x14 EN 10056

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S355ML / 1.8834, S235J0 / 1.0114, S235JR / 1.0038,
S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045, S355K2 / 1.0596,
S450J0 / 1.0590, S235J2 / 1.0117

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------|
| Вес 1 м (кг) | 20,4 |
| Вид уголка | Неравнополочный |
| Высота, h (мм) | 120 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 11 |
| Сортировка на сайте | 650 |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Стандарт | EN 10056 |
| Толщина полки, t (мм) | 14 |
| Ширина, b (мм) | 80 |

Стальной уголок #NAME# - это гнутый профиль Г-образной формы с неравными полками высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм, который используют в металлоконструкциях в качестве несущих элементов.

Размеры неравнополочного уголка горячекатаного - длина - мм, площадь сечения - см², вес одного метра неравнополочного горячекатаного уголка -.

Регламентирует стальной неравнополочный уголок стандарт -.

У нас вы можете купить неравнополочный уголок из стали марок:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов