



## Уголок неравнополочный

### 130x90x10 EN 10056

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,  
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,  
S355ML / 1.8834, S235J0 / 1.0114, S235JR / 1.0038,  
S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045, S355K2 / 1.0596,  
S450J0 / 1.0590, S235J2 / 1.0117

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	16,6
Вид уголка	Неравнополочный
Высота, h (мм)	130
Длина, l (м)	12,1
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	21,2
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	11
Сортировка на сайте	720
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	EN 10056
Толщина полки, t (мм)	10
Ширина, b (мм)	90

Стальной уголок #NAME# - это гнутый профиль Г-образной формы с неравными полками высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм, который используют в металлоконструкциях в качестве несущих элементов.

Размеры неравнополочного уголка горячекатаного - длина - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, вес одного метра неравнополочного горячекатаного уголка -.

Регламентирует стальной неравнополочный уголок стандарт -.

**У нас вы можете купить неравнополочный уголок из стали марок:**

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;

- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов