



Уголок равнополочный

300x300x32 EN 10056

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S235J0 / 1.0114, S235JR / 1.0038, S275JR / 1.0044,
S355JR / 1.0045, S355K2 / 1.0596, S450J0 / 1.0590,
S420NL / 1.8912, S235J2 / 1.0117

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	142
Вид уголка	Равнополочный
Высота, h (мм)	300
Длина, l (м)	12,1
Площадь сечения, A (см ²)	180,7
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	18
Сортировка на сайте	2150
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	EN 10056
Толщина полки, t (мм)	32
Ширина, b (мм)	300

Стальной уголок #NAME# - это гнутый профиль Г-образной формы с равными полками высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм, который используют в металлоконструкциях в качестве несущих элементов.

Размеры равнополочного уголка горячекатаного - длина - мм, площадь сечения - см², радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного горячекатаного уголка -.

Регламентирует стальной равнополочный уголок стандарт -.

У нас вы можете купить равнополочный уголок из стали марок:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;

- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов