



## Уголок равнополочный 75x75x4 EN 10056

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,  
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,  
S235J0 / 1.0114, S235JR / 1.0038, S275JR / 1.0044,  
S355JR / 1.0045, S355K2 / 1.0596, S450J0 / 1.0590,  
S420NL / 1.8912, S235J2 / 1.0117

| Характеристика                          | Значение      |
|---|---------------|
| Вес 1 м (кг)                            | 4,65          |
| Вид уголка                              | Равнополочный |
| Высота, h (мм)                          | 75            |
| Длина, l (м)                            | 12,1          |
| Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )   | 5,93          |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 9             |
| Сортировка на сайте                     | 660           |
| Способ изготовления                     | Горячекатаный |
| Стандарт                                | EN 10056      |
| Толщина полки, t (мм)                   | 4             |
| Ширина, b (мм)                          | 75            |

Стальной уголок #NAME# - это гнутый профиль Г-образной формы с равными полками высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм, который используют в металлоконструкциях в качестве несущих элементов.

Размеры равнополочного уголка горячекатаного - длина - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного горячекатаного уголка -.

Регламентирует стальной равнополочный уголок стандарт -.

**У нас вы можете купить равнополочный уголок из стали марок:**

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;

- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов