



Уголок нержавеющей 140x140x14 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430,
1.4841 / 310

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	29,99
Вид уголка	Равнополочный
Высота, h (мм)	140
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см ²)	37,48
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	15
Сортировка на сайте	970
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	EN 10056
Толщина полки, t (мм)	14
Ширина, b (мм)	140

Нержавеющие равнополочные уголки --х- относятся фасонному металлопрокату и используются в конструкциях, требующих прочности, жесткости, устойчивости к высоким нагрузкам.

Нержавеющий равнополочный уголок выглядит как стандартный металлический угол с двумя равными сторонами, соединенными под прямым углом. В сечении он имеет форму напоминающую букву "L". Отличие между нержавеющими равнополочными и неравнополочными уголками заключается в равенстве сторон у равнополочных, в то время как у неравнополочных одна сторона длиннее другой. Нержавеющие уголки с равными полками обеспечивают равномерное распределение нагрузок. Поставляться уголок из нержавейки может с полированной, шлифованной или матовой поверхностью, что расширяет диапазон применения профиля.

Нержавеющие равнополочные уголки EN 10056 --х- характеризуются:

- высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах и атмосферных воздействиях;
- долговечностью и устойчивостью к механическим повреждениям;
- устойчивостью к повышенным и пониженным температурам;
- стойкостью к химически агрессивным средам;
- высокой несущей способностью, жесткостью, стойкостью к изгибающим нагрузкам;
- легкой обрабатываемостью резкой, сверлением и хорошей свариваемостью.

Применение нержавеющей равнополочных уголков EN 10056 --х-:

- несущие конструкции, рамы, перекрытия, каркасы дверей, фасадов, окон, балконов;
- производство каркасов машин и в качестве защитных барьеров/рам;
- мебельное производство, энергетика, металлургия, станкостроение;
- сельское и коммунальное хозяйство.

Устанавливает требования к размерам нержавеющей уголков, материалам изготовления, испытаниям, допускам и маркировке стандарт -.

Размеры равнополочных уголков из нержавеющей стали: толщина полки - - мм, высота - - мм, ширина - от - мм, вес уголка - - кг.

Купить уголки равнополочные нержавеющей --х- можно в нашей компании, оформив заявку на сайте или позвонив по телефону. Цены на уголки нержавеющей можно запросить письмом на почту или в чате с консультантами.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов