



Уголок нержавеющей 160x100x10 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4401 / 316, 1.4404 /
316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------|
| Вес 1 м (кг) | 18,65 |
| Вид уголка | Неравнополочный |
| Высота, h (мм) | 160 |
| Длина, l (м) | 6 |
| Площадь сечения, A (см ²) | 23,31 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 17 |
| Сортировка на сайте | 840 |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Стандарт | EN 10056 |
| Толщина полки, t (мм) | 10 |
| Ширина, b (мм) | 100 |

Уголок нержавеющей #NAME# - - - это гнутый профиль Г-образной формы с неравными полками, которые расположены под углом 90° или меньшим уклоном с высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм.

Уголок нержавеющей #NAME# - имеет следующие размеры - длина - мм, площадь сечения - см², радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного холоднотянутого уголка из нержавеющей стали - кг.

Регламентирует уголок нержавеющей неравнополочный стандарт -.

У нас вы можете купить уголок из нержавеющей стали неравнополочный из нержавеющей стали марок:

- По **EN 10088-5**: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов