



## Уголок нержавеющей 90x90x7 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /  
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430,  
1.4841 / 310

| Характеристика                          | Значение      |
|-----------------------------------------|---------------|
| Вес 1 м (кг)                            | 9,79          |
| Вид уголка                              | Равнополочный |
| Высота, h (мм)                          | 90            |
| Длина, l (м)                            | 6             |
| Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )   | 12,24         |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 11            |
| Сортировка на сайте                     | 560           |
| Способ изготовления                     | Горячекатаный |
| Стандарт                                | EN 10056      |
| Толщина полки, t (мм)                   | 7             |
| Ширина, b (мм)                          | 90            |

Уголок нержавеющей #NAME# - - - это гнутый профиль Г-образной формы с равными полками, которые расположены под углом 90° или меньшим уклоном с высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки -.

Нержавеющий - #NAME# - уголок имеет следующие размеры - длина - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного холоднотянутого уголка из нержавеющей стали -.

Регламентирует уголок нержавеющей равнополочный стандарт -.

У нас вы можете купить уголок из нержавеющей стали равнополочный из нержавеющей стали марок:

- По EN 10088-5: 1.4301, 1.14307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По ASTM A240: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов