



## Уголок сварной нержавеющей

### 130x65x8 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4401 / 316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	12,14
Вид уголка	Неравнополочный
Высота, h (мм)	130
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	15,17
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	2
Сортировка на сайте	420
Способ изготовления	Сварка лазером
Стандарт	EN 10056
Толщина полки, t (мм)	8
Ширина, b (мм)	65

Уголок нержавеющей #NAME# - - это гнутый профиль Г-образной формы с неравными полками, которые расположены под углом 90° или меньшим уклоном с высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм.

Уголок нержавеющей #NAME# - имеет следующие размеры - длина - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного холоднотянутого уголка из нержавеющей стали - кг.

Регламентирует уголок нержавеющей нержавеющей неравнополочный стандарт -.

У нас вы можете купить уголок из нержавеющей стали неравнополочный из нержавеющей стали марок:

- По **EN 10088-5**: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов