



Уголок сварной нержавеющей 70x70x7 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	7,52
Вид уголка	Равнополочный
Высота, h (мм)	70
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см ²)	9,4
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	2
Сортировка на сайте	170
Способ изготовления	Сварка лазером
Стандарт	EN 10056
Толщина полки, t (мм)	7
Ширина, b (мм)	70

Уголок нержавеющей #NAME# - - - это гнутый профиль Г-образной формы с равными полками, которые расположены под углом 90° или меньшим уклоном с высотой - мм, шириной - мм и толщиной полки - мм.

Нержавеющий сварной #NAME# - уголок имеет следующие размеры - длина - мм, площадь сечения - см², радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного холоднотянутого уголка из нержавеющей стали - кг.

Регламентирует уголок нержавеющей равнополочный стандарт -.

У нас вы можете купить уголок из нержавеющей стали равнополочный из нержавеющей стали марок:

- По EN 10088-5: 1.4301, 1.14307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По ASTM A240: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов