



## Уголок сварной нержавеющей

### 75x50x6 EN 10056

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4401 / 316, 1.4404 /  
316L, 1.4571 / 316Ti, 1.4016 / 430

| Характеристика                          | Значение        |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Вес 1 м (кг)                            | 5,78            |
| Вид уголка                              | Неравнополочный |
| Высота, h (мм)                          | 75              |
| Длина, l (м)                            | 6               |
| Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )   | 7,23            |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 2               |
| Сортировка на сайте                     | 110             |
| Способ изготовления                     | Сварка лазером  |
| Стандарт                                | EN 10056        |
| Толщина полки, t (мм)                   | 6               |
| Ширина, b (мм)                          | 50              |

Уголки неравнополочные сварные согласно стандарту EN 10056 из нержавеющей стали – это металлопрофиль, имеющий две полки разной длины, соединенные под углом 90 градусов. Производятся уголки сварочным методом, что позволяет достичь требуемых размеров и форм, которые не всегда возможно выполнить с помощью прокатки или гнутья, особенно при работе с нержавеющей сталью.

Использование нержавеющей стали при производстве уголков обеспечивает стойкость профилей к коррозии, устойчивость к различным внешним воздействиям и эстетичный внешний вид. Нержавеющие уголки EN 10056 используются в конструкциях, где важны как механическая прочность, так и внешний вид: фасадных системах, дизайне интерьеров, а также в пищевой и химической промышленности.

Сварные неравнополочные уголки, выполненные из нержавеющей стали, отличаются долговечностью и способностью к переработке, что делает их экологичным выбором для устойчивого строительства. Они востребованы при возведении сложных конструктивных решений, так как позволяют соединять элементы со швами, обладающими высокой несущей способностью.

Важным преимуществом уголков EN 10056 является их способность выдерживать значительные нагрузки за счет ребра жесткости и центра тяжести, который располагается оптимально относительно точки опоры и обеспечивает стойкость профиля к нагрузкам, что критически важно в архитектурных и инженерных проектах, где требуется максимальная надежность конструкций.

Уголок нержавеющей #NAME# - имеет следующие размеры - длина - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра равнополочного холодногнутого уголка из нержавеющей стали - кг.

Регламентирует уголок нержавеющей неравнополочный стандарт -.

У нас вы можете купить уголок из нержавеющей стали неравнополочный из нержавеющей стали марок:

- По **EN 10088-5**: 1.4301, 1.14307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов