



Подшипник FAG 51216

FAG

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,908
Вид подшипника	Упорный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	80
Конструкция	Одинарный
Наружный диаметр, D (мм)	115
Обозначение	51216
Сортировка на сайте	440
Ширина, b (мм)	28

Упорные шарикоподшипники - FAG с одним рядом тел качения используются в оборудовании и механизмах, на которые воздействуют односторонние осевые нагрузки. Устройство не предназначено для эксплуатации при радиальных воздействиях. Конструкция изделий состоит из двух колец, располагающихся одно над другим, и тел качения в форме шариков, которые закреплены сепаратором. Корпус является разборным, что позволяет проводить техническое обслуживание узла вращения без его демонтажа.

Размеры однорядного упорного шарикового подшипника FAG -: внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, ширина устройства – - мм, вес целого изделия в собранном виде – - кг.

Производитель использует для изготовления шарикоподшипников - качественные материалы, что позволяет избежать их чрезмерного износа при интенсивной эксплуатации, а также выхода из строя всего узла.

Подшипники упорные FAG - нашли применение в следующих отраслях промышленности: автомобильная, приборостроение, машиностроение, судостроение, энергетика и др.

Заказать упорные шарикоподшипники FAG - с одним рядом тел качения можно в компании ЕМК. Положите выбранные позиции в корзину или выберите опцию «купить в 1 клик».



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов