



## Подшипник SKF 54307

SKF

**Характеристика****Значение**

Вес 1 шт (кг)	0,85
Вид подшипника	Упорный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	30
Граничная нагрузка по усталости, Ru (кН)	3,55
Грузоподъёмность динамическая, С (кН)	49,4
Грузоподъёмность статическая, Co (кН)	96,5
Конструкция	Двойной со сферическим кольцом
Наружный диаметр, D (мм)	68
Обозначение	54307
Подкладное кольцо	U 307
Сортировка на сайте	40
Частота вращения номинальная (об/мин)	3 200
Частота вращения предельная (об/мин)	4 500
Ширина, b (мм)	52

**Шариковые упорные двойные подшипники - со сферическими подкладными кольцами** относятся к шариковому типу подшипников, которые активно используют в различном технологическом оборудовании, сложных механизмах и узлах, подверженным осевым нагрузкам.

**Конструкция двойных шариковых упорных подшипников - состоит из нескольких основных компонентов:**

- два кольца, которые установлены на валу и корпусе подшипника;
- круглых тел качения, которые расположены в два ряда;
- сферические подкладные кольца, которые используют для компенсации угловых перекосов.

Такая конструкция позволяет подшипнику - эффективно воспринимать высокие осевые нагрузки. А наличие в конструкции сферических подкладных колец компенсирует прогибы валов, угловое смещение между валом и корпусом в процессе установки или эксплуатации.

Все материалы, которые использует шведский производитель СКФ, имеют высокие технические характеристики. Благодаря этому подшипники двухрядные устойчивы к интенсивному трению и износу, высокотемпературным воздействиям, высоким скоростям вращения, повышенным ударным нагрузкам, вибрациям.

Подшипники шариковые упорные двойные со сферическими подкладными кольцами - особенно востребованы в производстве крупной техники, насосных и компрессорных систем, редукторов и пр.

Производство и эксплуатация упорных подшипников с подкладными кольцами осуществляется в соответствии со стандартами ISO.

Стандартные размеры роликовых конических подшипников дюймовой серии: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм, вес - - кг.

Купить подшипники шариковые упорные двойные со сферическими подкладными кольцами SKF с доставкой напрямую от производителя можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов