



## Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М3х8 DIN 7991

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 /  
1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,00048
Высота головки, k (мм)	1,7
Диаметр головки, dk (мм)	6
Диаметр описанной окружности, e (мм)	2,3
Длина резьбы, b (мм)	-
Длина, l (мм)	8
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M3
Радиус, r (мм)	0,1
Размер под ключ, s (мм)	2
Сортировка на сайте	10
Стандарт	DIN 7991
Тип крепежа	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником
Шаг резьбы, p (мм)	0,5

**Нержавеющий винт** - это крепежное изделие, которое используют в резьбовых соединениях промышленного и бытового назначения.

Стандарт DIN 7991 регламентирует размеры, производство, маркировку, резьбу и другие технические характеристики, винтов из нержавеющей стали. Спецификация распространяется на винты с потайной головкой и

внутренним шестигранником размерами от М3 до М24. Конструкционно нержавеющий винт 7991 представляет собой цилиндрический стержень с метрической резьбой на одном конце и головкой для передачи крутящего момента на втором. Благодаря свойствам материалов изготовления, винты с потайной головкой - характеризуются высокой прочностью, стойкостью к износу и стиранию, высоким нагрузкам, в том числе динамическим. Однако, нержавеющий винт 7991 не рекомендуют использовать для передачи осевых нагрузок, включающих начальное напряжение.

Активное применение винты - с потайной головкой и внутренним шестигранником нашли в нефтегазовой, энергетической, машиностроительной отрасли, строительстве, изготовлении технологического оборудования, крупногабаритной техники и т.д. Благодаря гигиеничности и токсикологической безопасности допустимо использование нержавеющих винтов с внутренним шестигранником в оборудовании медицинского, пищевого, фармацевтического назначения.

Размеры нержавеющих винтов с потайной головкой: диаметр головки - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, высота головки - - мм, радиус - - мм, шаг резьбы - - мм, длина - - мм, вес нержавеющего винта - - кг.

Регламентирует винты с потайной головкой и внутренним шестигранником стандарт -.

Мы поставляем винт с потайной головкой и с внутренним шестигранником из нержавеющих сталей, предназначенных, в том числе, для эксплуатации в сложных рабочих условиях.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов