



Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником нержавеющей М3х8 EN ISO 10642

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,0005
Высота головки, k (мм)	1,86
Диаметр головки, dk (мм)	5,54
Диаметр описанной окружности, e (мм)	2,303
Длина резьбы, b (мм)	-
Длина, l (мм)	8
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M3
Радиус, r (мм)	0,1
Размер под ключ, s (мм)	2
Сортировка на сайте	10
Стандарт	EN ISO 10642
Тип крепежа	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником
Шаг резьбы, p (мм)	0,5

Нержавеющий винт с потайной головкой - это крепеж, который используют в паре с нержавеющей гайкой для резьбового соединения элементов конструкций, деталей механизмов и т.д. Для исключения самооткручивания дополнительно используют шайбы.

Стандарт EN ISO 10642 регламентирует требования на размеры винтов, производство, тип и размер резьбы, эксплуатацию и другие технические характеристики. EN ISO 10642 распространяется на винты с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А с размером резьбы от М3 до М20. Резьба нержавеющей винта с потайной головкой и внутренним шестигранником – метрическая.

Изготавливают винты - EN 10642 из нержавеющей сталей с высокими показателями прочности (8.8, 10.9, 12.9), поэтому такой крепеж называют высокопрочным. Нержавеющие высокопрочные винты характеризуются стойкостью к коррозии, окислению, динамическим нагрузкам, механическим разрушениям, химическим веществам. Высокопрочный винт устойчив к повышенным динамическим нагрузкам, ударам.

Широкое применение нержавеющей винты - с внутренним шестигранником нашли в машиностроении, производстве техники, станков, климатических установок, в строительстве, коммунальном секторе. Также нержавеющей винт - используют в медицинском, пищевом, химическом, атомном оборудовании.

Размеры винта с потайной головкой и внутренним шестигранником: диаметр головки - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, высота головки - - мм, длина резьбы - - мм, вес нержавеющей винта - - кг.

Регламентирует нержавеющей винты стандарт -.

Мы поставляем винт с потайной головкой и с внутренним шестигранником из нержавеющей сталей на территорию стран СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов