



## Винт с внутренним шестигранником M30x130 ASME B18.3.1M

A193 Gr. B7, A193 Gr. B7M, A320 Gr. L7, A320 Gr. L7M

| Характеристика              | Значение                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)               | 0,965                                                      |
| Высота головки, k (мм)      | 29,67-30                                                   |
| Диаметр головки, dk (мм)    | 44,42-45                                                   |
| Длина, l (мм)               | 130                                                        |
| Материал                    | Черный                                                     |
| Номинальный размер, d       | M30                                                        |
| Радиус, r (мм)              | 3                                                          |
| Размер под ключ, s (мм)     | 22                                                         |
| Сортировка на сайте         | 1900                                                       |
| Стандарт                    | ASME B18.3.1M                                              |
| Тип крепежа                 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм) | 15                                                         |
| Шаг резьбы, p (мм)          | 3,5                                                        |

**Стальные винты с цилиндрической головкой** - относятся к резьбовому крепежу, который используют для быстроразъемного соединения деталей механизмов и металлоконструкций. Винты используют также для фиксации плоских и объемных объектов на поверхности.

Стальной винт представляет собой длинный резьбовой стержень с цилиндрической головкой, внутри которой выполнено углубление

шестигранной формы. С помощью внутреннего шестигранника осуществляется передача крутящего момента при установке крепежа. Используют винты с внутренним шестигранником в комплекте с гайками и шайбами.

Изготавливают винты с цилиндрической головкой - из сталей с высокими характеристиками, благодаря чему крепеж имеет высокие показатели прочности и стойкости к износу. Кроме того, винты с внутренним шестигранником достаточно устойчивы к широкому диапазону температур, окислению, коррозии, срыву резьбы под воздействием динамических нагрузок.

Широкое применение стальной винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником -нашел в гражданском и промышленном строительстве, приборо- и машиностроении, изготовлении тяжелой техники, сложных механизмов и т.д.

Размеры винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником: размер под ключ - - мм, высота головки - - мм, диаметр головки - - мм, шаг резьбы - - мм, длина - - мм, вес винта - - кг.

Регламентирует винты с внутренним шестигранником стандарт -.

**Нами поставляется винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником из сталей:**

A193 Grade B7M, A193 Grade B7, A320 Grade L7, A320 Grade L7M.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов