



## Винт с внутренним шестигранником нержавеющий M20x40 EN ISO 4762

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                          | Значение                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,15                                                          |
| Высота головки, k (мм)                  | 19,48-20                                                      |
| Диаметр головки, dk (мм)                | 29,67-30,33                                                   |
| Диаметр описанной<br>окружности, e (мм) | 19,44                                                         |
| Длина, l (мм)                           | 40                                                            |
| Материал                                | Нержавеющий                                                   |
| Номинальный размер, d                   | M20                                                           |
| Радиус, r (мм)                          | 0,8                                                           |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 17                                                            |
| Сортировка на сайте                     | 1530                                                          |
| Стандарт                                | EN ISO 4762                                                   |
| Тип крепежа                             | Винт с цилиндрической головкой и<br>внутренним шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 10                                                            |
| Шаг резьбы, p (мм)                      | 2,5                                                           |

Винт с внутренним шестигранником нержавеющей -x2,5 EN ISO 4762 – крепежное изделие, состоящее из стержневой части с неполной метрической резьбой с крупным шагом и цилиндрической головки с внутренним шлицем шестигранной формы под имбусовый ключ или насадку-биту. Шестигранное углубление обеспечивает удобство заворачивания метиза и увеличивает момент затяжки.

Винт используется для создания разборных резьбовых соединений при креплении и фиксации деталей конструкций, оборудования, механизмов.

Использование при изготовлении нержавеющей стали обеспечивает высокую стойкость изделия к окислению и коррозии в агрессивных средах, прочность и твердость, сохранение механических свойств в условиях низких и высоких температур.

Нержавеющие установочные винты востребованы в сферах, где к надежности и коррозионной стойкости крепежа предъявляются высокие требования: машиностроение, станкостроение, приборостроение, автомобильная промышленность, мебельное производство и др.

Требования к изделиям регламентирует стандарт EN ISO 4762, в соответствии с которым винт размера - имеет параметры: длина - - мм, размер под ключ - - мм, диаметр головки - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, высота головки - - мм, углубление под ключ - - мм, шаг резьбы - - мм. Вес винта составляет - кг.

**Мы поставляем винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником из нержавеющей сталей:**

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов