



Винт с внутренним шестигранником нержавеющий M4x16 EN ISO 4762

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,0023
Высота головки, k (мм)	3,82-4
Диаметр головки, dk (мм)	6,78-7,22
Диаметр описанной окружности, e (мм)	3,44
Длина, l (мм)	16
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M4
Радиус, r (мм)	0,2
Размер под ключ, s (мм)	3
Сортировка на сайте	410
Стандарт	EN ISO 4762
Тип крепежа	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Углубление под ключ, t (мм)	2
Шаг резьбы, p (мм)	0,7

Винт с внутренним шестигранником нержавеющей -x2,5 EN ISO 4762 – крепежное изделие, состоящее из стержневой части с неполной метрической резьбой с крупным шагом и цилиндрической головки с внутренним шлицем шестигранной формы под имбусовый ключ или насадку-биту. Шестигранное углубление обеспечивает удобство заворачивания метиза и увеличивает момент затяжки.

Винт используется для создания разборных резьбовых соединений при креплении и фиксации деталей конструкций, оборудования, механизмов.

Использование при изготовлении нержавеющей стали обеспечивает высокую стойкость изделия к окислению и коррозии в агрессивных средах, прочность и твердость, сохранение механических свойств в условиях низких и высоких температур.

Нержавеющие установочные винты востребованы в сферах, где к надежности и коррозионной стойкости крепежа предъявляются высокие требования: машиностроение, станкостроение, приборостроение, автомобильная промышленность, мебельное производство и др.

Требования к изделиям регламентирует стандарт EN ISO 4762, в соответствии с которым винт размера - имеет параметры: длина - - мм, размер под ключ - - мм, диаметр головки - - мм, диаметр описанной окружности - - мм, высота головки - - мм, углубление под ключ - - мм, шаг резьбы - - мм. Вес винта составляет - кг.

Мы поставляем винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником из нержавеющей сталей:

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов