



## Винт установочный с внутренним шестигранником M20x40 DIN 914

cl. 8.8, cl. 12.9, 45H

| Характеристика                          | Значение                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 71,6                                             |
| Диаметр конического конца, dt<br>(мм)   | 4,25-5                                           |
| Диаметр описанной окружности,<br>e (мм) | 11,43                                            |
| Длина, l (мм)                           | 40                                               |
| Материал                                | Черный                                           |
| Номинальный размер, d                   | M20                                              |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 10                                               |
| Сортировка на сайте                     | 860                                              |
| Стандарт                                | DIN 914                                          |
| Тип крепежа                             | Винт установочный с внутренним<br>шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 12                                               |
| Шаг резьбы, p (мм)                      | 2,5                                              |

**Установочные винты (hexagon set socket screws) -х-** по стандарту DIN 914 являются востребованным видом крепежа в промышленности. Элементы представляют собой недлинный стержень с внутренним шестигранником с одной стороны и с заостренным концом с другой.

Изделия применяются для надежной фиксации двух или более объектов. Отсутствие головки позволяет вкручивать метиз полностью, делая поверхность идеально ровной.

Внутренний шестигранник по сравнению с другими формами отверстия является наиболее удобным для закручивания. Заостренный конец может

входить как в подготовленное (с резьбой), так и в неподготовленное отверстие.

**Размеры установочного винта -:** длина – - мм, шаг резьбы – - мм, вес – - кг.

Металлоизделия set screws - с коническим концом востребованы в таких промышленных секторах, как машиностроение, строительство, автомобилестроение. Предназначение винта установочного – это прикручивание элемента или двух к поверхности. Крепеж данного вида используется для постоянного, а не временного соединения.

**В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки установочные винты -х- с заостренным концом и внутренним шестигранником по стандарту DIN 914 из углеродистых и легированных марок стали.**



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов