



## Винт установочный с внутренним шестигранником M3x16 EN ISO 4027

cl. 12.9, 45H

| Характеристика                          | Значение                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,00061                                          |
| Диаметр конического конца, dt<br>(мм)   | 0,75                                             |
| Диаметр описанной окружности,<br>е (мм) | 1,733                                            |
| Длина, l (мм)                           | 16                                               |
| Материал                                | Черный                                           |
| Номинальный размер, d                   | M3                                               |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 1,5                                              |
| Сортировка на сайте                     | 310                                              |
| Стандарт                                | EN ISO 4027                                      |
| Тип крепежа                             | Винт установочный с внутренним<br>шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 2                                                |
| Шаг резьбы, p (мм)                      | 0,5                                              |

**Установочные или стопорные винты** - это крепежные металлоизделия, основная задача которых заключается в фиксации положения элементов и деталей, соединенных в перпендикулярном к оси винта направлении. Используют стопорные винты вместе с гайками и шайбами соответствующих размеров и типа резьбы.

Конструктивно винт EN ISO 4027 представляет собой цилиндрический стержень с метрической резьбой на одном конце и головкой с шестигранником для передачи крутящего момента с другой. У винтов данного вида конец без головки заостренный или конический. Стандарт EN ISO 4027 регламентирует требования на установочные винты с коническим (заостренным) концом и внутренним шестигранником диаметрами от M2,5

до М24. Длина стопорных винтов от 3 до 100 мм.

Изготавливают винты - с заостренным концом из углеродистых сталей, а для повышения эксплуатационных характеристик подвергают гальванической оцинковке. Характеризуются винты стопорные - с внутренним шестигранником высокой прочностью, стойкостью к динамическим и статическим нагрузкам, окислению, коррозии и т.д.

Применение установочных винтов с коническим концом и внутренним шестигранником актуально для машиностроения, строительства, приборостроения, тяжелой и перерабатывающей промышленности, энергетики и пр.

Размеры стопорных винтов с заостренным концом: размер под ключ - - мм, углубление под ключ - - мм, диаметр конического конца - - мм, шаг резьбы - - мм, длина - - мм, вес стопорного винта - - кг.

Регламентирует винты - с метрической резьбой стандарт -.

Мы поставляем винт установочный (стопорный) с коническим концом и внутренним шестигранником из сталей:



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов