



Винт установочный с внутренним шестигранником M6x16 DIN 914

cl. 8.8, cl. 12.9, 45H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,44
Диаметр конического конца, dt (мм)	0,9-1,5
Диаметр описанной окружности, e (мм)	3,44
Длина, l (мм)	16
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M6
Размер под ключ, s (мм)	3
Сортировка на сайте	520
Стандарт	DIN 914
Тип крепежа	Винт установочный с внутренним шестигранником
Углубление под ключ, t (мм)	3,5
Шаг резьбы, p (мм)	1

Установочные винты (hexagon set socket screws) -х- по стандарту DIN 914 являются востребованным видом крепежа в промышленности. Элементы представляют собой недлинный стержень с внутренним шестигранником с одной стороны и с заостренным концом с другой.

Изделия применяются для надежной фиксации двух или более объектов. Отсутствие головки позволяет вкручивать метиз полностью, делая поверхность идеально ровной.

Внутренний шестигранник по сравнению с другими формами отверстия является наиболее удобным для закручивания. Заостренный конец может

входить как в подготовленное (с резьбой), так и в неподготовленное отверстие.

Размеры установочного винта -: длина – - мм, шаг резьбы – - мм, вес – - кг.

Металлоизделия set screws - с коническим концом востребованы в таких промышленных секторах, как машиностроение, строительство, автомобилестроение. Предназначение винта установочного – это прикручивание элемента или двух к поверхности. Крепеж данного вида используется для постоянного, а не временного соединения.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки установочные винты -х- с заостренным концом и внутренним шестигранником по стандарту DIN 914 из углеродистых и легированных марок стали.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов