



## Винт установочный с внутренним шестигранником нержавеющей M4x5 DIN 914

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                          | Значение                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,263                                            |
| Диаметр конического конца, dt<br>(мм)   | -                                                |
| Диаметр описанной окружности,<br>e (мм) | 2,3                                              |
| Длина, l (мм)                           | 5                                                |
| Материал                                | Нержавеющий                                      |
| Номинальный размер, d                   | M4                                               |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 2                                                |
| Сортировка на сайте                     | 350                                              |
| Стандарт                                | DIN 914                                          |
| Тип крепежа                             | Винт установочный с внутренним<br>шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 2,5                                              |
| Шаг резьбы, p (мм)                      | 0,7                                              |

Винт установочный (стопорный) - DIN 914 – стержневой метиз с полной метрической резьбой, внешне напоминающий шпильку, поскольку не имеет головки – шестигранный шлиц утоплен в одном из торцов метиза. С другой стороны он заострен, что облегчает ввинчивание в материал и увеличивает момент затяжки.

Стопорный винт подходит для работы с элементами из любых материалов, в том числе из стали и сплавов. Для завинчивания используется Г-образный (имбусовый) ключ или шестигранная насадка-бита.

Установочный винт используется для точной отцентровки, прочного скрепления, фиксации и предупреждения отклонения от оси деталей, работающих в условиях постоянных динамических нагрузок, воздействия вибрации и ударов.

Нержавеющие установочные винты используются с соответствующими гайками и шайбами, монтируются в заранее подготовленное отверстие с накатанной резьбой.

Использование при изготовлении метиза нержавеющей стали, обеспечивает его стойкость к окислению и коррозии при атмосферных воздействиях и прямом контакте с агрессивными средами, высокие прочностные характеристики, твердость и износостойкость.

К сферам применения установочных винтов относятся: машиностроение, приборостроение, автомобильное и мебельное производство.

Размерные параметры установочного винта -: размер под ключ – - мм, длина – - мм, диаметр описанной окружности – - мм, диаметр конического конца – - мм, углубление под ключ – - мм, шаг резьбы – - мм, вес – - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов