



Фланец диафрагмы воротниковый 24" SCH STD/20 CL600 RTJ 3/4" NPT ASME B16.36

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F22

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	365
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	590,5
Высота фланца, Y (мм)	203,2
Глубина паза, E (мм)	11,13
Диаметр воротника под приварку, А (мм)	609,6
Диаметр воротника при основании, X (мм)	717,6
Диаметр отверстий, ВН (мм)	50,8
Диаметр отверстия для напорного патрубка, Тg	12,7
Диаметр паза, Р (мм)	692,15
Длина шпильки, I (мм)	350
Количество отверстий, ВN	24
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	838,2
Наружный диаметр фланца, О (мм)	939,8
Номер паза, R	R77
Номинальное давление, Class	600
Номинальный размер, NPS (inch)	24"
Размер болта, UNC	1 7/8"
Сортировка на сайте	14320
Стандарт	ASME B16.36

Характеристика	Значение
Тип присоединения	3/4" NPT
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/20
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	101,6
Ширина паза, F (мм)	16,66

Фланец диафрагмы или выпускной фланец -- это металлоизделия, которые используют с расходомерными диафрагмами. Диафрагмы подобного типа используют на трубопроводах с жидкими и газообразными рабочими средами, для измерения и контроля расхода транспортируемых веществ. Фланцы могут поставляться в комплектации диафрагмой, так и без нее.

Фланцы диафрагмы -выпускаются в следующих типах: воротниковый, накидной, резьбовой (нарезной). В зависимости от конструкционных особенностей фланцы для диафрагмы производятся с рельефными гранями или типа RTJ (кольцевое соединение).

Воротниковые фланцы диафрагмы RTJ представляют собой стандартный воротниковый фланец, но с прокладкой и дополнительной обработкой винтового домкрата, который предназначен для упрощения отделения фланца при проведении замены диафрагмы или прокладки.

Регламентирует фланцы с воротником стандарт ASME B16.36, который устанавливает требования на размеры и допуски воротниковых фланцев диафрагмы.

Изготавливают воротниковый фланцы диафрагмы RTJ - из высокопрочных сталей, благодаря чему готовое изделие имеет высокую прочность и износостойкость. Также фланец диафрагмы пассивен к химическим средам, высокому и нестабильному внутреннему давлению, повышенным температурам, резким температурным скачкам.

Применение воротникового фланца диафрагмы актуально для монтажа диафрагм, струевыпрямителей, систем подготовки рабочего потока нефтяной, химической, газовой, энергетической, строительной, перерабатывающей отрасли и пр.

Размеры воротникового фланца диафрагмы RTJ: диаметр фланца - - мм, толщина - #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм, высота - - мм, диаметр воротника при основании / под приварку - -/- мм, вес фланца - - кг.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов